

## 技术参数及清单

序号	项目名称	技术参数	型号	单价(元)	数量	单位	总价(元)	生产厂家
	插秧机	1. 乘坐式高速插秧机 2. 标定功率: 20.9ps 3. 驱动形式/变数方式: 四轮驱动/HMT 高效液压无级变速 4. 插植行数: 6 (行) 5. 插植行距: 30 (cm)	2ZGQ-60S	131000	1	台	131000	洋马农机(中国)有限公司
2	全喂入收割机	1. 带有封闭式驾驶室 2. 卸粮方式: 机械自动卸粮 3. 喂入量 kg/s: 6.0 4. 标定功率/转速: kw(ps)/r/min:88.4(120)/2500 5. 变速方式: 机械变速+油压伺服 HST 6. 割台分草板前端间隔:2295 (mm) 7. 脱离形式: 纵轴流式 8. 滚筒直径及长度: 640*2300 mm 9. 清选方式: 振动/筛风 2 次处理 10. 具有粉碎功能	4LZ-7.0ED(Q)	336800	1	台	336800	江苏沃得农业机械股份有限公司
3	水稻育苗自动生产线	1. 自动供盘及工作效率 1200 盘/小时 2. 撒播播种量: 90-240g/盘 3. 密播播种量: 90-330g/盘 4. 供盘机方式: PLC 控制(海为) 5. 能够实现自动叠盘功能: 2-5 盘 6. 最大叠盘效率: 1200 盘/小时, 也可满足小于 1200 盘/小时的育秧流水线 7. 具备码垛机械手: 臂展 2.3 米 8. 自带专用码垛程序包 9. 具备供土给种机: 最大上土量 4 立方米/小时	2BP-1200	580000	1	套	580000	宁波市大宇机械制造有限公司
4	智能喷灌水	1. 喷洒方式: 水雾及雨洒形式 2. 管径: 75 (mm) 3. 幅宽: 47-90 (m) 4. 喷灌最大距离: 500 (m) 5. 带有电动回收功能	JP-75-500	90000	2	套	180000	河南大农节水科技有限

	肥装置	6. 管道增压泵: 11kw 7. 带有水肥一体装置 8. 能将溶性固体或液体肥料, 按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点, 配兑成肥液与灌溉水一起使用						公司
5	电动伸缩雨篷	1. 雨篷尺寸: 拉伸长 46.2 米, 宽 17.4 米, 净高 6 米 2. 骨架材质: Q325 冷镀锌管, 骨架弧梁: 50*25*1.8mm 扁通, 横梁: 50*50*1.8mm 方通, 竖撑: 50*25*1.8mm 扁通, 斜撑: 6 分圆管, 顶上伸缩架架: 50*25*1.5mm 扁通, 立柱伸缩架: 50*25*1.5mm 扁通, 双立柱: 60*60*1.8mm 方管 3. 篷布材质: 650gPVC 刀刮布耐腐蚀带阻燃 4. 两侧围布: 650gPVC 刀刮布耐腐蚀带阻燃 5. 脚轮: 轨道防风专轮, 轨道材质: 200*100*5.5*H 的型钢 6. 动力系统: 电机+减速机, 四驱 0.4 千瓦电机, 端量 200 轮 2 米, 并配有专用控制电箱	650G	440	800	平方	352000	鑫建华钢结构工程有限公司
6	电动搬运叉车	1. 标准载重: 1500kg 2. 部件组装模块化, 便于维护 3. 高强度车身和货叉, 坚固耐用, 15 年设计寿命 4. 电动控制器具备过压、低压、过流、高温、短路等多种保护功能 5. 手柄紧急反向按钮, 有效预防操作人员受到意外伤害 6. 遇到危险时按下红色紧急断电开关, 可以迅速切断整车电源, 确保安全	CBD15-170H	15000	2	台	30000	安徽合力股份有限公司
7	托盘	1. 尺寸: 1200*1200*150 (mm) 2. 材质: 抗冲击高密度聚乙烯 (HDPE) 3. 静载 3 吨, 动载 0.7 吨	XST-1212	265	400	个	106000	河南晨辉塑业有限公司
投标总价: 1715800.00 元 (人民币大写壹佰柒拾壹万伍仟捌佰元整)								