

附：报价汇总表

采购内容及参数 (A包) 报价汇总表						
序号	名称	单位	数量	规格及要求 (招标文件要求)	规格及要求 (河南泉舜工程有限公司投标)	合价
1	装修建材					
1	隔墙吊顶材料	平方	320	1. 集成吊顶拆除 2. 墙面原饰面拆除, 3. 片灯拆除 4. 电线管拆除 5. 垃圾外运	1. 集成吊顶拆除 2. 墙面原饰面拆除, 3. 片灯拆除 4. 电线管拆除 5. 垃圾外运	27520.00
2	电线电缆	平方	522	1. 顶面线路铺设 2. 配阻 PVC 穿线管 3. 配电箱更换移位 4. 墙面电位插预留 5. 灯光变压器埋 6. 灯带安装 7. 顶面桥架安装铺设 8. 射灯及轨道安装	1. 顶面线路铺设 2. 配阻 PVC 穿线管 3. 配电箱更换移位 4. 墙面电位插预留 5. 灯光变压器埋 6. 灯带安装 7. 顶面桥架安装铺设 8. 射灯及轨道安装	109620.00
3	顶面木工吊顶龙骨隔墙四周隔断	平方	1020	1. 顶面平顶及造型 2. 桥架及安装 3. 铝方通吊顶	1. 顶面平顶及造型 2. 桥架及安装 3. 铝方通吊顶	163200.00
4	换气扇开孔及连接	套	2	材料及安装	材料及安装, 国内一线品牌	440.00
5	墙面隔墙材料	平方	242	按设计要求订制	按设计要求订制, 国内一线品牌	50820.00
6	踢脚线材料	米	290	材料及安装	材料及安装	8700.00
7	定制展柜及木线条墙板	套	8	材料及安装	材料及安装	15200.00
8	灯带	米	140	成品灯具	成品灯具, LED	36400.00
9	玄关锡箔顶	平方	5	材料及安装	材料及安装	1500.00
10	明装轨道、射灯、灯带变压器	套	262	按施工要求	按施工要求	28820.00
11	平板灯	个	9	按设计要求订制	按设计要求订制, LED	1080.00
12	墙固腻子粉	平方	783	按设计要求订制	按设计要求订制, 国内一线品牌	13311.00
13	墙面乳胶漆	平方	1423	1. 石膏板批腻子 2. 打磨喷漆两遍 3. 腻子粉找平修钉眼 4. 乳胶漆喷涂	1. 石膏板批腻子 2. 打磨喷漆两遍 3. 腻子粉找平修钉眼 4. 乳胶漆喷涂, 国内一线品牌	29883.00
14	壁纸	平方	30	1. 墙面基层处理 (壁纸墙面) 2. 壁纸+基膜+胶+工费	1. 墙面基层处理 (壁纸墙面) 2. 壁纸+基膜及胶+工费	3300.00
15	窗帘	套	1	按设计要求订制	按设计要求订制	2000.00

二	展柜展架及工艺								
16	玻璃	平方	86	按要求订制	按要求订制		300.00	25800.00	
17	门厅大米雕塑	项	1	按要求订制	按要求订制		3100.00	3100.00	
18	地台及假稻穗隔板+干支	套	1	按要求订制	按要求订制		8000.00	8000.00	
19	墙面广告设计制作	平方	65	按要求订制	按要求订制		600.00	39000.00	
20	展柜定制柜子	平方	55	按要求订制	按要求订制		1600.00	88000.00	
21	定制农耕图	套	1	按要求订制	按要求订制		32000.00	32000.00	
22	异形展柜	平方	42	按要求订制	按要求订制		1900.00	79800.00	
23	地台	米	10	按要求订制	按要求订制		3000.00	30000.00	
24	手工编织装饰	套	5	按要求订制	按要求订制		4300.00	21500.00	
25	农耕器具	套	1	材料及安装	材料及安装		3000.00	3000.00	
26	种子塔玻璃罐	套	17	有机玻璃	有机玻璃		300.00	5100.00	
27	定制半高置物柜	组	4	材料及安装	材料及安装		5000.00	20000.00	
28	手工定制石臼，磨盘	套	2	材料及安装	材料及安装		7000.00	14000.00	
29	百叶帘	套	2	按要求订制	按要求订制		900.00	1800.00	
30	定制种子塔	套	1	按要求订制	按要求订制		11000.00	11000.00	
31	半高置物柜	组	9	按要求订制	按要求订制		4000.00	36000.00	
32	门套	套	1	按要求订制	按要求订制		1200.00	1200.00	
33	种子玻璃器皿	个	240	按要求订制	按要求订制		180.00	43200.00	
47	宣传架	个	4	按要求订制	按要求订制		7900.00	31600.00	
48	亚克力台签	个	38	按要求订制	按要求订制		30.00	1140.00	
49	大台签	个	2	按要求订制	按要求订制		90.00	180.00	
50	定制稻米交互画	套	1	按要求订制	按要求订制		29000.00	29000.00	
51	玻璃幕墙	平方	360	按要求订制	按要求订制		670.00	241200.00	
52	大门喷绘	套	1	按要求订制	按要求订制		5000.00	5000.00	
53	稻田两边宣传牌	块	32	按要求订制	按要求订制		2100.00	67200.00	
54	鸭舍喷绘	平方	146	按要求订制	按要求订制		150.00	21900.00	
55	立牌喷绘+字+线条	套	1	按要求订制	按要求订制		3000.00	3000.00	

56	标识牌	套	120	按要求订制	按要求订制	150.00	18000.00
57	简介卡布灯箱	平方	6.3	按要求订制	按要求订制	80.00	504.00
58	展板展架黑钛金字	批	1	按要求订制	按要求订制	4000.00	4000.00
59	壁布+PVC打印+亚克力字	平方	42.1	按要求订制	按要求订制	590.00	24839.00
60	灯箱+油画布	平方	102	按要求订制	按要求订制	420.00	42924.00
61	油画布+PVC板	平方	2.1	按要求订制	按要求订制	700.00	1470.00
62	PVC打印+亚克力牌+字设计制作	平方	10.5	按要求订制	按要求订制	720.00	7560.00
63	亚克力字+相框10+3亚克力设计制作	批	1	按要求订制	按要求订制	3000.00	3000.00
三	多媒体系统						
<p>激光工程投影仪1、显示技术：0.67寸DLP®技术</p> <p>2、分辨率：1920x1200 (WUXGA)</p> <p>3、输出亮度（高亮模式）/对比度：6000</p> <p>4、可显示色彩：1073.4百万色(10 bit)</p> <p>5、投影镜头：短焦镜头，C21R, fixed</p> <p>6、投影尺寸（对角线）：27" ~309" (16:10)</p> <p>7、投射比/offset：0.8 /100%-120%</p> <p>8、数字梯形校正：垂直± 20 °，水平± 20 °</p> <p>9、镜头位移范围：垂直：0 ~ +20%幕高</p> <p>10、影像格式：16:10，兼容 4:3，16:9</p> <p>11、扫描频率：水平：15.7 ~91.1 KHz / 垂直：24 ~85 Hz(120Hz for 3D)</p> <p>3、输出亮度（高亮模式）/对比度：6800</p> <p>4、可显示色彩：1073.4百万色(10 bit)</p> <p>5、投影镜头：短焦镜头，C21R, fixed</p> <p>6、投影尺寸（对角线）：27" ~309" (16:10)</p> <p>7、投射比/offset：0.8 /100%-130%</p> <p>8、数字梯形校正：垂直± 20 °，水平± 20 °</p> <p>9、镜头位移范围：垂直：0 ~ +20%幕高</p> <p>10、影像格式：16:10，兼容 4:3，16:9</p> <p>11、扫描频率：水平：15.7 ~91.1 KHz / 垂直：24 ~85 Hz(120Hz for 3D)</p>							

34	激光工程投影仪 (含 融合器)	套	3	<p>12、计算机兼容格式: WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGAWXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible</p> <p>13、视频兼容格式: HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), NTSC, PAL, SECAM</p> <p>14、3D 兼容性: Computer: 1280x720/1024x768/800x600@120Hz</p> <p>15、信号输出接口: HDMI x2 (one support MHL), VGA In x2, HDBaseT x 1, Composite x 1, S-Video 1, Audio input x2, Mic In x 1,</p> <p>16、VGA out x1, Audio output x1, USB-Ax1, RS232 (9pin) x1, RJ45x1 (LAN) x 1, 12V Trigger x 1</p> <p>17、均匀度: 85%</p> <p>18、喇叭: 10W x 2</p> <p>19、工作噪音: 29dB</p> <p>20、激光光源规格: Nichia MCL-115W</p> <p>21、激光光源寿命: 30000 小时 (power range 50%)</p> <p>22、整机功耗: MAX 389W</p> <p>23、额定电压: AC 100 ~ 240V ±10%, 50/60Hz</p> <p>24、体积 (宽 x 深 x 高) / 重量: 374.0mm (W) X302mm (D) X117mm (H) with foot / 5.5kg+/-0.5kg</p>	47000.00	141000.00
35	投影机吊架	套	3	<p>1 米; 材料: 高质碳素钢+冷轧钢板; 圆管直径: 外管 4.5cm, 内管 4cm; 表面工艺: 高温烤漆工艺; 安装方式: 吊顶; 调整角度: ±20°</p>	500.00	1500.00

36	主机	套 1	运行电压: 100-240V, 50-60Hz *机箱规格: 2U 19" rack mount *操作系统: Windows 10 Embedded *CPU 处理器: Intel 志强 16 核 32 线程 *系统内存: RECC 16GB RAM *系统硬盘: NVME M.2 256G 机箱宽深(mm): 428mm、89mm、350mm *显卡: NVIDIA QuadroT400 运行环境要求: 温度: -10-55 °C*湿度: 5%-95% (non-condensing) 海拔高度: 0-2700m	运行电压: 100-240V, 50-60Hz *机箱规格: 2U 19" rack mount *操作系统: Windows 10 Embedded *CPU 处理器: Intel 志强 16 核 32 线程 *系统内存: RECC 16GB RAM *系统硬盘: NVME M.2 512G 机箱宽深(mm): 428mm、89mm、350mm *显卡: NVIDIA QuadroT400 运行环境要求: 温度: -10-55 °C*湿度: 5%-95% (non-condensing) 海拔高度: 0-2700m	4900.00	4900.00
37	体感控制器	套 2	有色摄像头 1920 x 1080@30 fps、深度摄像头 512 x 424 最近距离 4.5M。垂直角度 70°。水平角度 60°。电机倾斜 不支持。检测关节点数目 26 最多支持人数 6。USB 接口 3.0	有色摄像头 1920 x 1080@30 fps、深度摄像头 512 x 424 最近距离 4.5M。垂直角度 70°。水平角度 60°。电机倾斜 不支持。检测关节点数目 26 最多支持人数 6。USB 接口 3.0	6000.00	12000.00
38	体感翻书软件	套 1	体感隔空翻书系统-体验者在跟翻书屏幕一定距离的位置, 通过体感手势的感应, 翻书操作, 参与者体验感更强!	体感隔空翻书系统-体验者在跟翻书屏幕一定距离的位置, 通过体感手势的感应, 翻书操作, 参与者体验感更强!	7000.00	7000.00
39	液晶大屏	套 2	屏幕尺寸: 85 英寸, 操作系统: 安卓, 屏幕类型: LED、分辨率: 4K	屏幕尺寸: 85 英寸, 操作系统: 安卓, 屏幕类型: LED、分辨率: 4K	15000.00	30000.00
40	控制台	套 1	1. 名称: 控制台 2. 参数: 镀锌喷塑, 黑色亚光、柜体侧板、背板可拆卸, 优质导轨, 搁板, 抽屉, 电源插座, 风机, 台面采用耐磨材料; 高清线, 网线	1. 名称: 控制台 2. 参数: 镀锌喷塑, 黑色亚光、柜体侧板、背板可拆卸, 优质导轨, 搁板, 抽屉, 电源插座, 风机, 台面采用耐磨材料; 高清线, 网线	4400.00	4400.00
41	触摸一体机	套 2	1. 名称: 多媒体教学一体机 2. 参数: 1. 屏幕对角线尺寸 55 英寸。3. LED, 内存容量 4GB, 硬盘容量 500GB, 显存容量 2GB, 固态硬盘容量 240G。	1. 名称: 多媒体教学一体机 2. 参数: 1. 屏幕对角线尺寸 55 英寸。3. LED, 内存容量 4GB, 硬盘容量 512GB, 显存容量 2GB, 固态硬盘容量 240G。	36000.00	72000.00
			1. 名称: 室内音箱 2. 参数: 1. 额定功率: 10W2. 通讯接口: 标准 RJ45; 3. 通讯协议: TCP/IP、UDP、IGMP;			

42	音响	套	1	<p>4. 通讯速率: 100Mbps; 5. 音频模式: 16 立体声 CD 音质; 6. 灵敏度: 90dB; 7. 频率响应: 130Hz-13KHz; 8. 最大声压级: 94dB; 9. 喇叭单元: 4.5"全频×1+2.5"高音×1;</p>	<p>4. 通讯速率: 100Mbps; 5. 音频模式: 16 立体声 CD 音质; 6. 灵敏度: 90dB; 7. 频率响应: 130Hz-13KHz; 8. 最大声压级: 94dB; 9. 喇叭单元: 4.5"全频×1+2.5"高音×1;</p>	3000.00	3000.00
43	交换机	套	1	<p>1. 名称: 核心交换机 2. 参数: 交换容量 256Gbps包转发率 42Mpps/96Mpps MAC 地址容量 8K VLAN 容量 4K 端口 24 个千兆电口, 4 个千兆光口</p>	<p>1. 名称: 核心交换机 2. 参数: 交换容量 256Gbps包转发率 42Mpps/96Mpps MAC 地址容量 8K VLAN 容量 4K 端口 24 个千兆电口, 4 个千兆光口</p>	4000.00	4000.00
44	扩声系统	套	1	<p>1. 名称: 全频功放 2. 参数: 1.8Ω 立体声额定功率: 600W×2 2.4Ω 立体声额定功率: 1080W×2 3.8Ω 桥接功率: 1500W; 4. 总谐波失真@4 Ω: <0.03%, 15Hz-20kHz 5. 信噪比: >90dB A 计权 6. 上升速率: >340V/ms 7. 阻尼系数: >300@1KHz 8. 频响范围: 20Hz-20KHz, +0, -0.5db. at 1W 9. 输入阻抗: 20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10. 电压增益: 32dB/40dB 11. 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 12. 产品尺寸: 480×325×88mm 13. 产品净重: 17Kg</p>	<p>1. 名称: 全频功放 2. 参数: 1.8Ω 立体声额定功率: 600W×2 2.4Ω 立体声额定功率: 1080W×2 3.8Ω 桥接功率: 1500W; 4. 总谐波失真@4 Ω: <0.03%, 15Hz-20kHz 5. 信噪比: >90dB A 计权 6. 上升速率: >340V/ms 7. 阻尼系数: >300@1KHz 8. 频响范围: 20Hz-20KHz, +0, -0.5db. at 1W 9. 输入阻抗: 20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10. 电压增益: 32dB/40dB 11. 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 12. 产品尺寸: 480×325×88mm 13. 产品净重: 17Kg</p>	3700.00	3700.00
				1. 名称: 室内放装 AP			

45	无线 AP	套	2	2. 参数:推荐用户数 96 个, 最大用户数 256 个室内放装型无线接入点, 双路 双频, 支持 2 条空间流, 整机最大接入速率 1167Mbps, 支持 802.11a/b/g/n 和 802.11ac 同时工作, 胖/瘦模式切换, AC 或云 AC 统一管理, PoE 和本地电源适配器需单独选购)	2. 参数:推荐用户数 96 个, 最大用户数 256 个室内放装型无线接入点, 双路 双频, 支持 2 条空间流, 整机最大接入速率 1167Mbps, 支持 802.11a/b/g/n 和 802.11ac 同时工作, 胖/瘦模式切换, AC 或云 AC 统一管理, PoE 和本地电源适配器需单独选购)	800.00	1600.00
46	电源箱	套	1	1. 名称:配电箱 2. 参数:220V5KW, 500*440*200, 内含空气开关, 漏电保护器及导轨、接线端子等	1. 名称:配电箱 2. 参数:220V5KW, 500*440*200, 内含空气开关, 漏电保护器及导轨、接线端子等, 国内一	1100.00	1100.00
	合计						1743011.00
	大写						

壹佰柒拾肆万叁仟零壹拾壹元整