

2. 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳卓群实业有限公司					项目编号：南召政采公开-2024-25				
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	TPU 流延机	1800 海涛	主机：约长 15 米，宽 2.9 米，高 3 米；（主机部分含 Φ 400mm 高精度防粘钢辊的旋转接头两只、Φ 400mm 高精度硅胶辊的旋转接头两只、Φ 400mm 镜面钢辊的旋转接头两只、Φ 80mm 阳极氧化处理若干条、Φ 400mm 钢辊（总共 4 条，2 条合金防粘处理）的旋转接头八只、Φ 120mm 胶条式一条、Φ 100mm 胶辊一条；放卷装置是磁粉 10KG 制动四套，收卷装置是全自动双工位变频收卷一套	广东海涛工贸有限公司	套	1	780000.00	780000.00	合同签订后 90 日历天供货安装调试完毕
2	挤出机	110 海涛	约长 6.5 米，宽 2.5 米，高 2.6 米。Φ 110/42，电机 75KW，总功率是 175KW，380V，3 相 4 线，控制方式是 PLC 触摸屏集中控制，采用全套铸铝式加热器，带有自动风机风冷系统，配自动换网过滤装置，数显压力控制器	广东海涛工贸有限公司	套	1	200000.00	200000.00	合同签订后 90 日历天供货安装调试完毕

3	压力感应系统	CE-6-M-B35 D-1-4-D	220V 整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活。可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构,显示器:双层四位高亮度绿色和红色发光数码管。 显示分辨率:0001 显示数值范围:-001~999~0001~9999Mpa (小数点可变)、 仪表精度:0.2%FS±1位 指示灯显示:效准指示灯、OUT 输出指示灯、AL1, AL2 报警指示灯 输入信号灵敏度:2mV/V、3.3mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC (定货时说明) 采样速度:10 次/秒 输出控制:与满量程信号成线性的电压或电流输出 报警范围:0001—9999MPa (小数点可变) 使用温度及湿度:0—55℃, ≤80%RH 电源要求:85—265VAC50Hz-60Hz 开孔尺寸:92×92mm	意大利 杰傅伦	套	1	100000.00	100000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试 完毕
4	超温自动风冷控制系统 (320W 的风机)	380v-550W	离心风机转速:980r/min, 全压:5784Pa, 流量:162703m ³ /h, 效率:0.8248, 轴功率:323.4kw	叁越	套	6	5000.00	30000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试 完毕

5	导热油模唇 自动恒温控制系统	FX3GA-60MT	9KW200℃。回油温度显示功能，开机自动排气功能，加热功率切换功能，热油 BY-PASS 泄压回路，多点温度控制机组可订作，油泵马力和加热功率可订作，控温精度：PID±1° C，隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限	三菱	套	1	100000.00	100000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试完毕
6	工具箱	按需配置	包含活动扳手、内六角扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、温控仪、电热线、固体继电器、熔断器、过滤器、尖嘴钳、钢丝钳各 1 个	鹰牌	套	1	5000.00	5000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试完毕
7	自动上料机	300G 海涛	输送量：200KG/H, 电机功率：4.0kw, 耗气量：12L/min, 供气压力：0.5-0.6mpa。能自动将各种物料运输到设备的料斗中，也能直接把混合的物料运输到混合机中，减轻人工劳动程度，能解决加料时粉尘外溢等问题。	广东海 涛工贸 有限公 司	套		40000.00	40000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试完毕

8	在线自动测厚系统	BLS-2000	X射线（双头）50WW 目标 Flex-Beam 毛细管光学器件@15FWHM@17KeV。可同时测试多个样品的多个位置，非常薄的涂层（<100nm），可在短时间内完成测量（1-5 秒）。电源：150W，100-240V，频率范围为 47Hz 至 63Hz，工作环境：温度介于 68° F（20° C）与 77° F（25° C）之间，相对湿度小于 98%，无冷凝。	铂利斯	套	1	120000.00	120000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试完毕
9	静电消除系统	16KV	1600（2 条）静电消除器高压电源内部使用特殊工艺，保障静电棒针尖高压稳定输出/始终输出恒定，消除静电快速、高效。高性能高压电源配合特殊构造静电棒，不会出现普通国产静电棒常见的高压衰减现象，消除静电距离远，不外接压缩空气时达 500MM。离子平衡度好，消除静电后的残余电压比普通静电棒低几个等级，使用在普通工业领域时残余电压值±10V，使用在电子行业时残余电压值 0~ - 2V。	广东海 涛工贸 有限公司	套	1	15000.00	15000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试完毕
10	水温机	9KW	36KW 温控范围：180℃ 温控精度：PID+1° C 电源：Ac3\$380v50Hz 传热媒体：水 冷却方式：间接冷却 加热能量：9KW 冷却能力：（大 200℃时）约 35000 千卡/小时	广东海 涛工贸 有限公司	套	1	35000.00	35000.00	合同签订后 90 日历天供货 安装调试完毕

				泵浦马力: 1HP 最大泵浦流量: 95L/MIN 最大系统压力: 12KG/平方厘米 最大电力消耗: 10KW 整报功能: 缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 冷却水配管: 1/2INCH 循环水配管: 3/8x4INCH							
11	冷冻机	20P	20P (风冷式) 温度范围: 5-20℃, 压缩机数: 1, 冷冻油: SUNISO3GS, 充填量: 3L, 冷媒: R-22, 充填量: 9.5KG, 蒸发器: 壳管式, 冰水水量: 9 立方米/小时; 出风方向: 顶吹型; 出风力: 7000.P; 风量: 18900 立方米/小时	广东海 涛工贸 有限公 司	套	1	35000.00	35000.00			合同签订后 90 日历天供 货安装调试 完毕
：											
：											
：											
：											
投标报价金额合计 (大写): 壹佰肆拾陆万元整 (小写: ¥ 1460000.00 元)											莫喜路

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字): 莫喜路

日期: 2024 年 10 月 11 日